FICHA TECNICA
Termocontraible 60mm FPS-01 Tech

1. Descripción General

El tubo termocontraíble de fibra de 60 mm está especialmente diseñado para mejorar la resistencia mecánica de los empalmes de fibra óptica y garantizar la fiabilidad de la soldadura por fusión. Se utiliza como manga de protección transparente del empalme y puede alojarse directamente en la caja de empalme de fibra.

2. Características Principales

- Mejoralaresistenciamecánicadelosempalmes de fibra óptica y garantiza la fiabilidad de la soldadura por fusión.
- No afecta las características de transmisión de la fibra óptica.
- Fácil de utilizar; aporta seguridad y reduce el riesgo de efectos adversos en la fusión de fibra óptica.
- Tubo transparente que permite su inserción en la caja de empalme de fibra.
- Interior completamente sellado: el empalme mantiene buen rendimiento a alta temperatura y humedad.

3. Especificaciones Técnicas

Referencia	H-864
SKU	h-864
Tipo	Manga termocontraíble transparente de protección para fibra óptica, 60 mm
Alambre de refuerzo	Acero inoxidable mejorado
Tubo retráctil	Diámetro 3.55 × 60 mm

4. Parámetros de Temperatura

Temperatura detrabajo	-55 °C ~ 105 °C
Rango de temperatura de contracción	90 °C ~ 120 °C



